



## 圆锥滚子轴承

d 70-80mm-32014-XT4CC070



|                |         |
|----------------|---------|
| 型号：            | 32014-X |
| 可互换型号按照ISO355： | T4CC070 |
| X-life：        | -       |
| 质量/ m ≈ kg：    | 0.967   |

尺寸mm：

|             |     |
|-------------|-----|
| d：          | 70  |
| D：          | 110 |
| B：          | 25  |
| C：          | 19  |
| T：          | 25  |
| r1, r2 min： | 1.5 |
| r3, r4 min： | 1.5 |
| a ≈：        | 24  |
| d ≈：        | 92  |

安装尺寸mm：

|        |     |
|--------|-----|
| d max： | 78  |
| d min： | 77  |
| D min： | 98  |
| D max： | 103 |
| Dmin：  | 105 |
| C min： | 5   |
| C min： | 6   |
| r max： | 1.5 |
| r max： | 1.5 |

基本额定载荷N：

|      |        |
|------|--------|
| 动载荷： | 104000 |
| 静载荷： | 159000 |

计算系数：

|    |      |     |
|----|------|-----|
| e： | 0.43 | 1/2 |
|----|------|-----|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Y :                 | 1.38  |
| Y :                 | 0.76  |
| 疲劳极限载荷Cur/<br>N :   | 20100 |
| 极限转速nG<br>min – 1 : | 5600  |
| 参考转速nB min – 1 :    | 3800  |

: