



圆锥滚子轴承

d 55-65mm-32211-AT3DC055



|                |         |
|----------------|---------|
| 型号：            | 32211-A |
| 可互换型号按照ISO355： | T3DC055 |
| X-life：        | -       |
| 质量/m≈kg：       | 0.87    |

尺寸mm：

|             |       |
|-------------|-------|
| d：          | 55    |
| D：          | 100   |
| B：          | 25    |
| C：          | 21    |
| T：          | 26.75 |
| r1, r2 min： | 2     |
| r3, r4 min： | 1.5   |
| a≈：         | 23    |
| d≈：         | 76.2  |

安装尺寸mm：

|        |     |
|--------|-----|
| d max： | 63  |
| d min： | 64  |
| D min： | 87  |
| D max： | 91  |
| Dmin：  | 95  |
| C min： | 4   |
| C min： | 5.5 |
| r max： | 2   |
| r max： | 1.5 |

基本额定载荷N：

|      |        |
|------|--------|
| 动载荷： | 109000 |
| 静载荷： | 135000 |

计算系数：

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| e： | 0.4 | 1/2 |
|----|-----|-----|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Y：                 | 1.48  |
| Y：                 | 0.81  |
| 疲劳极限载荷Cur/<br>N：   | 16200 |
| 极限转速nG<br>min – 1： | 6700  |
| 参考转速nB min – 1：    | 4050  |

: